

短信API服务（验证码）开发文档

- 1、可选模板列表
- 2、提交短信模板
- 3、发送短信
- 4、我的模板列表
- 5、错误码参照

1、可选模板列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/vercodesms/optionTpl.php

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/vercodesms/optionTpl.php?key=您申请的key

接口备注：可供选择发送的验证码模板列表，提交短信模板的时候根据列表中的tplcode进行提交，联系客服审核通过后方可正常发送

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的key

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	array	模板列表
tplcode	int	可供选择的模板id，在提交模板的时候使用
sms_tpl	string	模板内容示例
des	string	模板规范说明（发送短信时需要严格遵守变量规范，否则将会提交失败）

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "tplcode": 1001,
      "sms_tpl": "您的验证码是#code#",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplcode": 1002,
      "sms_tpl": "您的验证码是#code#如非本人操作，请忽略本短信",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplcode": 1003,
      "sms_tpl": "正在找回密码，您的验证码是#code#",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplcode": 1004,
      "sms_tpl": "注册验证码:#code#有效期#m#分钟",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字#m#允许1-3位数字"
    },
    {
      "tplcode": 1006,
      "sms_tpl": "您的注册验证码为#code#请勿泄露给他人，若非本人操作，请忽略此信息。",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplcode": 1007,
      "sms_tpl": "您正在注册，您的验证码是#code#如非本人操作，请忽略本短信",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplcode": 1008,
      "sms_tpl": "您正在找回密码，您的验证码是#code#",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplcode": 1009,
      "sms_tpl": "您正在登录，您的验证码是#code#如非本人操作，请忽略本短信",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplcode": 1010,
      "sms_tpl": "您正在进行身份认证，您的验证码是#code#如非本人操作，请忽略本短信",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplcode": 1011,
```

```
"sms_tpl": "您的验证码是#code#有效期#m#分钟",
"des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字#m#允许1-3位数字"
},
{
  "tplcode": 1012,
  "sms_tpl": "您正在绑定手机，您的验证码是#code#如非本人操作，请忽略本短信。",
  "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
},
{
  "tplcode": 1013,
  "sms_tpl": "您正在修改密码，您的验证码是#code#如非本人操作，请忽略本短信。",
  "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
}
],
"error_code": 0
}
```

2、提交短信模板 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/vercodesms/submitTpl.php

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/vercodesms/submitTpl.php?key=您申请的key&signature=短信签名&tplcode=可选模板id

接口备注：提交发送短信的模板

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的key
signature	string	是	模板签名（长度为2-16个中文字符），比如：公司名、产品名称
tplcode	int	是	可供选择的模板id

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	返回说明
result	object	返回内容
tplId	int	模板id，即发送短信时候需要使用的参数tplId

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "tplId": 21
  },
  "error_code": 0
}
```

3、发送短信 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/vercodesms/send.php

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/vercodesms/send.php?key=您申请的key&tplId=1&tplValue=%23code%23%3d12345&mobile=17715888***

接口备注：根据模板内容及变量发送短信，计费模式为：短信内容（包含签名）小于等于70个字符为计费1条。超过70个字符为长短信，按每67个字符计费1条，中英文标点空格都算作一个字符，最多500字符。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
mobile	string	是	接收短信的手机号码

名称	类型	必填	说明
tplId	int	是	短信模板ID
tplValue	string	是	变量名和变量值对，如：#code#=431515，整串值需要urlencode，比如正确结果为：%23code%23%3d431515，如果是两个变量，如：#code#=12345&#m#=5，则正确结果为：%23code%23%3d12345%26%23m%23%3d5。如果你的变量名或者变量值中带有#&=中的任意一个特殊符号，请先分别进行utf-8 urlencode编码后再传递
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	object	返回内容
sid	string	发送唯一标识

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "sid": "8663633475323417069"
  },
  "error_code": 0
}
```

4、我的模板列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/vercodesms/myTpl.php

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/vercodesms/myTpl.php?key=您申请的key

接口备注：查询用户的模板列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的key

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态说明
result	array	模板列表
tplId	int	模板id
signature	string	模板签名
sms_tpl	string	模板发送内容
tpl_state	int	审核状态，0:未审核 1：审核未通过 2：审核中 3：审核通过
status	int	是否有效，1:有效 0:无效
des	string	模板规范说明

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "tplId": 1,
      "signature": "聚合数据",
      "tpl_state": 3,
      "status": 1,
      "sms_tpl": "您的验证码是#code#",
      "des": "#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
    },
    {
      "tplId": 2,
      "signature": "聚合数据APP",
      "tpl_state": 3,
      "status": 1,

```

```
    "sms_tpl":"您的验证码是#code#",
    "des":"#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
  },
  {
    "tplId":3,
    "signature":"聚合数据A",
    "tpl_state":3,
    "status":1,
    "sms_tpl":"您的验证码是#code#如非本人操作，请忽略本短信",
    "des":"#code#变量仅允许长度为4-8位的数字"
  },
  {
    "tplId":4,
    "signature":"聚合数据",
    "tpl_state":3,
    "status":1,
    "sms_tpl":"注册验证码:#code#有效期#m#分钟",
    "des":"#code#变量仅允许长度为4-8位的数字#m#允许1-3位数字"
  }
],
"error_code":0
}
```

5、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
248601	模板签名必须为2-16个中英文数字字符
248602	验证码模板编号格式错误
248603	模板id格式错误
248604	模板不存在
248605	模板还未审核通过
248606	此模板已删除
248607	手机号格式错误
248608	发送短信变量格式错误，具体看返回内容
248609	发送内容过长
248610	通道不可用
248611	模板数量达到上限
248612	您已提交相同内容模板

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-19 06:14