

司法裁判文书开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/company_info/api/legalJudgeBook/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：
http://apis.juhe.cn/company_info/api/legalJudgeBook/query?key=&comType=02&comValue=91440101574044969K

接口备注：查询司法裁判文书

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
comType	string	是	企业查询相关类型01: 企业名称, 02: 统一社会信用代码, 03: 企业注册号
comValue	string	是	comType对应的企业值
pageNum	int	否	页码（默认为第一页）
pageSize	int	否	每页条数，默认为20，最大不超过50

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	jsonObject	返回结果集
orderid	string	属result,聚合订单号
res	jsonObject	属result
total	long	总数
pageNum	int	页码
pageSize	String	每页条数
list	List	详情
plaintiffs	String	原告
court	String	法院
caseReason	String	案由
url	String	源链接
caseNo	String	案号
title	String	标题
judgeTime	String	裁判日期
publishTime	String	发布时间
caseType	String	案件类型
docType	String	文书类型
defendants	String	被告
thirdParties	String	第三人

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "orderid": "J699202204261420526407",
    "res": {
      "total":3,
      "pageSize":20,
      "list":[
        {
          "publishTime":"2021-01-28 00:00:00",
```

```
    "defendants": "被告;汪富全",
    "docType": "",
    "thirdParties": "",
    "court": "",
    "title": "",
    "judgeTime": "",
    "plaintiffs": "原告;山东肥城农村商业银行股份有限公司;2353586289",
    "caseNo": "",
    "url": "",
    "caseReason": "",
    "caseType": ""
  },
  {
    "publishTime": "2021-01-28 00:00:00",
    "defendants": "被申请人;吴胜梅;被申请人;张玉保",
    "docType": "",
    "thirdParties": "",
    "court": "",
    "title": "",
    "judgeTime": "",
    "plaintiffs": "申请人;山东肥城农村商业银行股份有限公司;2353586289",
    "caseNo": "",
    "url": "",
    "caseReason": "",
    "caseType": ""
  },
  {
    "publishTime": "2021-01-28 00:00:00",
    "defendants": "被告;刘磊;被告;张绢",
    "docType": "",
    "thirdParties": "",
    "court": "",
    "title": "",
    "judgeTime": "",
    "plaintiffs": "原告;山东肥城农村商业银行股份有限公司;2353586289",
    "caseNo": "",
    "url": "",
    "caseReason": "",
    "caseType": ""
  }
],
"pageNum": 1
}
},
"error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
269901	网络错误
269902	查无记录
269903	参数错误，具体请看reason
269904	查询失败，具体请看reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-18 23:44