

## 行驶证信息详情查询开发文档

- 1、查询行驶证信息详情
- 2、错误码参照

### 1、查询行驶证信息详情 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://v.juhe.cn/vehicleLicenseDetails/query>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<https://v.juhe.cn/vehicleLicenseDetails/query>

接口备注：行驶证信息详情查询

请求Header：

| 名称           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称        | 类型     | 必填 | 说明                                                                                       |
|-----------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| key       | string | 是  | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看                                                                     |
| plateNo   | string | 是  | 车牌号码                                                                                     |
| name      | string | 是  | 姓名                                                                                       |
| plateType | string | 是  | 车牌类型<br>说明<br>01:大型汽车<br>02:小型汽车<br>03:使馆汽车<br>.....<br>所有类型的文档 <a href="#">下载枚举字段文档</a> |

返回参数说明：

| 名称                | 类型     | 说明                                 |
|-------------------|--------|------------------------------------|
| error_code        | int    | 状态码                                |
| reason            | string | 原因                                 |
| result            | object | 详细业务数据                             |
| yearlyInspectDate | string | 年检日期                               |
| matchName         | string | 与所填姓名是否匹配：true/false，不填返回 ” ”      |
| brandName         | string | 品牌名称                               |
| bodyColor         | string | 车身颜色，详见附录<br>车身颜色可能多个值,无分隔符，例如：AH  |
| useType           | string | 使用性质，详见附录                          |
| vehicleModelc     | string | 车牌类型，详见附录                          |
| vehicleDetailType | string | 车辆类型，详见附录                          |
| factoryBrandType  | string | 厂牌型号                               |
| engineNumber      | string | 发动机号                               |
| engineModel       | string | 发动机型号                              |
| vin               | string | 车架号                                |
| firstIssueDate    | string | 初次登记日期                             |
| validityDayEnd    | string | 检验有效期止                             |
| vehicleStatus     | string | 车辆状态，详见附录. 车辆状态可能返回多个值, 无分隔符，例如：GQ |
| passengers        | string | 核定载客数                              |
| retirementDate    | string | 强制报废期止                             |
| fuelType          | string | 燃料种类，详见附录                          |
| cc                | string | 排量（单位：ml）                          |
| ppsDate           | string | 出厂日期                               |
| maxJourney        | string | 最大功率（KW）                           |
| shaft             | string | 轴数                                 |
| wheelBase         | string | 轴距（单位：mm）                          |
| frontTread        | string | 前轮距（单位：mm）                         |
| rearTread         | string | 后轮距（单位：mm）                         |
| crossWeight       | string | 总质量（单位：kg）                         |

| 名称         | 类型     | 说明           |
|------------|--------|--------------|
| curbWeight | string | 整备质量（单位：kg）  |
| loadWeight | string | 核定载质量（单位：kg） |

其他使用说明:

说明：

- 查不到的原因有多种情况：
- 系统处于维护状态
  - 数据不存在或信息不匹配

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "请求成功",
  "result": {
    "yearlyInspectDate": "",
    "matchName": "true",
    "brandName": "吉利汽车",
    "bodyColor": "",
    "useType": "A",
    "vehicleModelc": "02",
    "vehicleDetailType": "K33",
    "factoryBrandType": "HQ7151231",
    "engineNumber": "N5U34508415",
    "engineModel": "BHE15-EFZ",
    "vin": "LB86425Z7NG119308",
    "firstIssueDate": "2022-08-09 00:00:00",
    "validityDayEnd": "2024-08-31 00:00:00",
    "vehicleStatus": "A",
    "passengers": "5",
    "retirementDate": "2099-12-31 00:00:00",
    "fuelType": "A",
    "cc": "1499",
    "ppsDate": null,
    "maxJourney": "133",
    "shaft": "2",
    "wheelBase": "2670",
    "frontTread": "1536",
    "rearTread": "1538",
    "crossWeight": "1715.00",
    "curbWeight": "1325.00",
    "loadWeight": "0.00"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)： [\[顶部\]](#)

| 错误码    | 说明    |
|--------|-------|
| 278201 | 参数错误  |
| 278202 | 查不到记录 |
| 278203 | 网络错误  |
| 278204 | 系统错误  |

系统级错误码参照：

| 错误码   | 说明                                           | 旧版本(resultcode) |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY                                     | 101             |
| 10002 | 该KEY无请求权限                                    | 102             |
| 10003 | KEY过期                                        | 103             |
| 10004 | 错误的OPENID                                    | 104             |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证                                | 105             |
| 10007 | 未知的请求源                                       | 107             |
| 10008 | 被禁止的IP                                       | 108             |
| 10009 | 被禁止的KEY                                      | 109             |
| 10011 | 当前IP请求超过限制                                   | 111             |
| 10012 | 请求超过次数限制                                     | 112             |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制                                  | 113             |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114             |
| 10020 | 接口维护                                         | 120             |
| 10021 | 接口停用                                         | 121             |

错误码格式说明（示例：200201）：

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 2              | 002           | 01     |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

